



2000 KG. El doble apilador CLD 20 ha sido diseñado para manipular un gran número de mercancías, durante la carga y descarga y también como transportador horizontal.



Apiladores

Puesto de conducción.

El puesto de conducción ergonómico permite al usuario manejar la carretilla de pie o sentado, y garantiza una conducción confortable debido al revestimiento interior y al espacio previsto para guardar documentos y herramientas. El asiento regulable en altura en tres posiciones diferentes y el apoyo manos ergonómico permiten al conductor mantener una postura segura durante la aceleración y la frenada. Los mandos son de fácil acceso, sin cambios de empuñadura. La dirección y la velocidad de traslación son controladas mediante una válvula de mariposa, las funciones de elevación y bajada con pulsadores "soft touch": todas estas características permiten trabajar de manera segura y precisa.

Un reposapiés puesto a la derecha de los pedales ayuda a prevenir el cansancio del conductor durante los trayectos largos de transportes horizontales. La pantalla estándar visualiza la carga de la batería, el cuentahoras y señala las eventuales anomalías en el funcionamiento.

Chasis

El chasis garantiza una elevada rigidez torsional y una visión a 360° debido a la nueva línea redondeada. Gracias a un cremallera de compartimento patentado, permite acceder a los componentes eléctricos y a un fácil mantenimiento con un consiguiente recorte de los gastos. **La compensación automática de las horquillas**, para el modelo CLD20, hace el transporte más seguro y anula las torsiones de la estructura, asegurando mayor adherencia al piso inclusive en caso de piso irregular. Gracias a las cuatro ruedas de carga, se asegura la repartición excelente del peso necesaria para almacenar la mercancía en las estanterías más altas. Un dispositivo patentado para aumentar el roce con los palets en la punta de las horquillas junto con los cilindros soldados debajo de la punta de las horquillas permiten una manipulación más fácil y segura.

Dirección

La dirección eléctrica a 180° junto con el diámetro del volante de sólo 120 mm asegura un control excelente y confortable de la máquina (4 rotaciones por viraje completo). El motor de la dirección está protegido contra las vibraciones transmitidas a la máquina por pisos irregulares por medio de un dispositivo de acoplamiento de seguridad, conectado a la dirección mediante un sistema de engranajes de escaso mantenimiento. La reducción automática de la velocidad en las curvas asegura un alto nivel de seguridad y una excelente conducción.

Motor

Un potente motor de 2.0 kW permite un excelente comportamiento en las rampas.
Y una rápida aceleración.

Funciones hidráulicas

Las funciones hidráulicas son efectuadas en el modelo CLD20 por una potente bomba de 2 kW de alta eficacia y en el modelo CLD 12 por un motor de 3kW. La tecnología a válvula proporcional permite un control fluido y preciso de los movimientos.

www